



## Sistema EW - KL

**Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared con unión cónica fabricada en acero inoxidable.**

### MATERIAL

AISI 304

### ACABADO EXTERIOR

Brillante

Colores RAL sólo hasta 200°C (según diámetro, consultar precios)

### ESPESORES (mm)

0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,8 (según el diámetro)

### DIÁMETROS DISPONIBLES (mm)

Ø80 a Ø800

### SISTEMA DE UNIÓN

Conexión macho-hembra con **abrazadera de unión sencilla**



### APLICACIONES

- Grupos electrógenos
- Microgeneración
- Grupos de bombeo



### CARACTERÍSTICAS

- Instalación por patinillo interior
- Temperatura de trabajo hasta 600°C
- **Soldadura TIG/LÁSER** en continuo en todas las piezas
- Abrazadera de unión **NO INCLUIDA**
- Disponible también con AISI 316L (adecuado para combustibles con alto contenido en azufre y aplicaciones con condensación).

### CERTIFICADO CE

0036 CPR 9174 029

### CLASIFICACIONES CE (UNE-EN 1856-1)

T600 - N1 - D - Vm - L20040 - G(100)

T400 - N1 - W - Vm - L20040 - O(50)

T200 - P1 - W - Vm - L20040 - O(00) (con junta de estanqueidad T<200°C).