



## Sistema TWIN - GAS

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión y admisión de aire en doble pared concéntrica fabricada en acero inoxidable interior y exterior.

### MATERIAL

Pared Interior: AISI 316L

Pared Exterior: AISI 304

### ACABADO EXTERIOR

Brillante

Pintado negro exterior: consultar precios

Exterior galvanizado (sólo tramos rectos y desviaciones)

### ESPEORES (mm)

Pared interior: 0,5 mm

Pared exterior: 0,5 mm

### DIÁMETROS DISPONIBLES (mm)

Ø100/150 - Ø130/200

### SISTEMA DE UNIÓN

Conexión macho-hembra con **abrazadera de unión sencilla**



### APLICACIONES

- Chimeneas de gas decorativas



### CARACTERÍSTICAS

- Temperatura de trabajo hasta 200°C
- Soldadura LÁSER en continuo en todas las piezas
- **Abrazadera de unión INCLUIDA**
- **Para condensación es necesaria la junta de condensación en las uniones y una pendiente mínima de 3º en tramos horizontale**

### CERTIFICADO CE

0036 CPR 9174 031

### CLASIFICACIONES CE (UNE-EN 1856-1)

T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O(00)

T600 - H1 - W - V2 - L50040 - O(00)